

IXO1.0

LAGO

Újratölthető fejlámpa

Er teljes, robusztus, az IXO1.0 újratölthető fényszóró kiváló minőségű világítást és viselési kényelmet biztosít (szabadalmazott)

Funkció választó

A 4 világítási mód oldalsó választója biztonsági bevágással, hogy elkerülje a nagyon erős fókuszált sugarak véletlen bekapcsolását.

Több sugaras

3 féle gerenda: széles a közeli munkához, fókuszált a távoli ellenőrzésekhez és dupla a gyorsjáráshoz.

Lithium-ion battery

3500 mAh kapacitású akkumulátor, amely lehetővé teszi a teljes éjszakai világítást; USB újratölthető.



Video



Egységes és er teljes fényáramlás



24 órás üzemi idő állandó világítás mellett



3500 mAh akkumulátor és töltési csapda USB integrált



A lámpát, az elemet és a fejpántot tartalmazza



Idjárás-és porállóság



Kiváló ütés-és ütésálló



Függlegesen állítható gerenda



Sisakkal felszerelt vagy CLICAS rögzítéssel felcsatlakoztatható

A tervező és gyártó Lagolight hordozható világítási megoldásokat kínál a szakemberek számára



Nem csak egy lámpa, ez egy segédeszköz.

LAGO



IXO1.0 újratölthető fényszóró

Világítás:

- Fehér fény:** 2 nagy teljesítményű Osram LED.
Színvisszaadási index: 72 in tipikus (70 minimum).
- Több sugarú:** Kettős sugár, fókuszált és széles együtt, a lábhoz közeli terület megvilágításával és távoli perspektívával történő mozgáshoz.
• 212 lumen* (3 100 lux a kezek szintjén), * ANSI FL1 szabványos mértékek
• **Világítási távolság: 70 méter** *. Fókuszált sugár, **távoli ellenőrzésekhez:**
• 191 lumen* (5 000 lux a kezek szintjén),
• Fénytávolság: 91 méter *.
Széles és egyenes sugár a munkaterület és a kezek kényelmes megvilágításához:
• 129 lumen* teljesítmény üzemmódban (670 lux a kezek szintjén); 71 lumen* normál üzemmódban (370 lux a kezek szintjén),
• Fénytávolság: 33 méter * (25 méter * normál módban).
- Funkciók:** Külön vezérlés az oldalsó funkcióválasztó és a lámpa gyújtáskapcsolója között.
Oldalirányú funkcióválasztó (5 pozíció; kesztyűvel használható):
• OFF állás: lámpa nem világít (nem működik a gyújtáskapcsoló),
• 1. pozíció: széles szabványos munkagerenda,
• 2. pozíció: súlyos széles sugár a precíziós munkához,
• Pozíció1 (biztonsági bevágás fotobiológiai kockázat): fókuszált és erős ellenőrző sugár,
• Pozíció -2 (biztonsági bevágás fotobiológiai kockázat): dupla gerenda, gyalogláshoz és futáshoz.
- Világos tok:** A könnyű tok egy kézzel 170°-ban (fel és le) hangtalanul irányítható.

Energia – Működési idő

* ANSI FL1 szabványos mértékek

- Energia:** Újratölthető lítium-ion 3500mAh akkumulátor, 3,7V. 400 töltési/kisütési ciklus. IEC62133 és UN 38.3 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Töltési idő: 7h - Töltés vége LED jelző.
Töltés a mellékelt USB-kábellel (közvetlenül a lámpához csatlakoztatva, az akkumulátor kivétele nélkül).
- Működési idő:** Széles erős sugár: 12 óra
Fókuszált sugár: 8 óra 45 perc*
Széles szabványos fénysugár: 24 óra*
Kettős gerenda: 8h

Alkalmazás – Használat

Külső utépítési munkák – Hálózatok (vasúti, elektromos, távközlési...) – Kézművesek (víz-, elektromos...)
– Ipari karbantartás... Üzemi hőmérséklet: -25°C / +35°C.
Elülső zseblámpa a homlokokon vagy a sisakon.
Konzollal (20x3mm) felszerelt sisakra csatolható. Más sisakokhoz használjon CLICAS rögzítőlemez tartozékot.
Sík felületre helyezve, 150°-ban függőlegesen állítható gerendával.
Zsebre vagy övre csíptethető.

Védelem – Biztonság

IP54 (b): időjárásálló (eső, hó, stb.) és porálló. ^(b) NF EN 60598-1 Standard
Kiváló ütés- és ütésállóság; esési magasság: 1,5 m.
Üveg karcolás elleni védelem, az elülső ütésálló gumiból hátrálva.
Kényelmes, állítható fejpánt párnák az elülső támasz minden homlokhajlításhoz igazításához (szabadalmazott).
Véletlen gyújtásgátló rendszer be/ki reteszeléssel.
Rövidzárlat-biztonság + akkumulátor hőmérséklet-biztonság.
Csatolt akkumulátor kupak.
Fotobiológiai kockázat (c): 2. csoport, közepes; 2 méteres távolságban biztonságos. (c) NF EN 62471 szabvány

Lámpaház

Poliamid ház, ellenáll a szénhidrogén fröccsenésnek, korrozív olajoknak és folyadékoknak.
Kiváló optikai minőségű polikarbonát üveg, poliuretán gumi védőbevonattal.
Levehető poliamid fejpánt, könnyen állítható, hipoallergén és 30°C-on mosható.
Lámpatisztítás nedves ronggyal, vagy sóoldatban merítés esetén tiszta vízzel történő öblítéssel és teljes légszárítással.

Súly – Méretek

Súly: 114 gramm, elemmel és fejpánttal együtt. Méretek: 81x35x48mm. A tok színe: piros és fekete.

Tartozékok (opcionális)

Sisakrögzítő lemez; ref. CLICAS (rögzítőlap oldószermentes ragasztóval, bármilyen típusú sisakkal kompatibilis). 4 db fényszóró sisak rögzítési kampós készlet; ref. CROBASE.

Garancia:

Garancia: 5 év. Minden terméket a gyártás során és csomagolás előtt tesztelnek. Akkumulátor: 6 hónap.